

Legenda simboli Impianto elettrico					
	Plafoniera IP40 a controsoffitto lastra opale con lampade FL 4x24W		Plafoniera da incasso IP54 con lampade FL 2x18W		Punto di alimentazione
	Plafoniera IP55 a controsoffitto lastra opale con lampade FL 4x14W		Interruttore di comando luce singolo in scatola da incasso IP55		Presa CEE17 interbloccata in scatola da incasso IP55
	Plafoniera IP65 a controsoffitto lastra opale con lampade FL 3x54W		Interruttore di comando luce singolo in scatola da incasso		Presa bivalente UNEL 16A in scatola da incasso IP55
	Plafoniera IP55 a controsoffitto lastra opale con lampade FL 4x24W		Deviatore di comando luce singolo in scatola da incasso		Controllo isolamento
	Plafoniera IP65 a controsoffitto lastra opale con lampade FL 4x14W		Presa UNEL 16A in scatola da incasso sezione continuità		Collettore equipotenziale di tipo 1
	Plafoniera di emergenza IP65 a parete S.E. con lampada FLC 18W, autonomia 1h		Presa bivalente UNEL16A in scatola da incasso		Collettore equipotenziale di tipo 2
	Plafoniera IP65 con reattore di tipo elettronico dotata di 2 tubi fluorescenti da 36Watt		Presa bipasso 10/16A e presa UNEL 16A in scatola da incasso		Tubazione guainaflex
					Cavidotto flessibile interrato
					Corda nuda di rame Cu 50mmq direttamente interrata
					Apriporta

